



6 Planta baixa - Conserto de calçadas
 ESCALA - 1:500

- OBSERVAÇÕES:**
- Todas as partes de reparo de calçadas deverá ser iniciada com a demolição e retirada da calçada existente. Em seguida, deverá ser nivelado o espaço com terra compactada e em seguida deverá ser adicionado um lastro de brita nº 01, com altura de no mínimo 2cm e em seguida, o lastro de concreto de no mínimo 3cm de altura, fazendo o acabamento nivelado com as calçadas já existentes.
 - Esse concreto deverá receber acabamento sarrafeado e desempenado, antes mesmo de receber a pintura, no caso das calçadas na pista de ciclismo.
 - As laterais dessas calçadas, devem acompanhar o alinhamento das demais, seguindo o seu caminho. Assim como a forma de acabamento das mesmas.
 - Os locais que receberão conserto deverão ter corte de junta de dilatação a cada 2,00m, com profundidade de 2/3 da altura da base de concreto.

Obs: Todas as cotas indicadas no projetos estão em m (metro)

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
REFORMA E REVITALIZAÇÃO PARQUE DO POVO		
OBRA: Reforma e revitalização do Parque do Povo PROP.: Prefeitura Municipal de Bandeirantes	ARQUIVO: V.01 - Projeto Reforma Parque do Povo 14.000.002	ESCALA: INDICADA
ÁREAS: -Terreno = 47.167,00m² -Área de calçada a consertar = 344,65m²	DESENHISTA: RICARDO J. S. RIVOLI	FORMATO: DWG
ENDEREÇO: Rua Vereador Dino Veiga/ Rua Ciriaco Russo		
SETEMBRO / 2021		
PROJETO:	PROPRIETÁRIO:	REFERÊNCIA: PROJETO ARQUITETÔNICO - CONSRTO DE CALÇADAS FOLHA: 03/05