

Item	QTD	CATMAT	Descrição	Edital Prefeitura Iguatama/MG	Edital Prefeitura Vale de So/RS	Edital Prefeitura Luciara/MT	Cesta Editais	Orçamento Internet 1 (Medbit)	Orçamento Internet 2 (Center Cor)	Orçamento Equipar	Orçamento Cirurgia São Felipe Produtos para Saúde Ltda	Orçamento Indrel Scientific	Orçamento Altermed Medicamentos e Materiais Hospitalares	Orçamento Lojas Colombo	Orçamento Lojas Cem	Orçamento Magazine Luiza S/A	Orçamento R.A. Martins - Distribuidora - ME	Orçamento Valdar Móveis Ltda	Orçamento Equipamentos Indústria e Comércio Ltda - EPP	Cesta Orçamentos	Cesta Notas Paraná	Cesta Painel de Preços	Cesta Banco de Preços	Média Geral das Cestas	Valor Total	
1	8	440745	Aparelho de ar condicionado de médio porte- Descritivo: aparelho de ar condicionado, modelo Split Pivo preto, com capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio 220 V, Com flanco refrigerante R-410a (Sistema Inverter). Deverá conter controle remoto. Garantia mínima de 12 meses. Incluso mão de obra de instalação e drenos.														RS 5.115,00			RS 5.115,00		RS 3.593,96	RS 3.171,27	RS 3.960,07	RS 31.680,56	
2	30	440724	Aparelho de ar condicionado de pequeno porte- Descritivo: aparelho de ar condicionado, modelo Split Reverso, quente e frio, 220v 12.000 BTU's (Sistema Inverter). Deverá conter controle remoto. Garantia mínima de 12 meses. Incluso mão de obra de instalação e drenos.			RS 2.211,25	RS 2.211,25							RS 3.229,00		RS 2.399,00	RS 4.125,00	RS 2.399,00		RS 2.974,33		RS 2.364,33	RS 2.781,23	RS 2.582,78	RS 77.483,40	
3	12	443965	Aparelho de TV- Descritivo: aparelho de televisão, SMART TV 50 LED FHD, entrada USB e HDMI, com conversor digital integrado. Deverá possuir controle remoto. Garantia mínima de 12 meses.			RS 2.128,33	RS 2.128,33								RS 2.298,00		RS 4.372,50	RS 3.679,00		RS 3.449,83		RS 2.290,19	RS 2.676,14	RS 2.636,12	RS 31.633,44	
4	6	235876	Armário de aço com 8 (oito) portas contendo caedados- Descritivo: Armário Duplo com 08 (oito) portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antirferrugino e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrolítico a pó, com camada mínima de tinta de 70 micra. Contendo: 02 (duas) laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60 mm). 01 (um) fundo + 02 (dois) tampas (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60 mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2 mm) fixado as laterais. 1 (um) acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 (um) superior e 01 (um) inferior, em chapa nº 24 (0,60 mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº 20 (0,9 mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,2 mm) e possuir quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 08 (oito) compartimentos com porta, sendo que a porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas. Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 cm, e área interna de no mínimo 4130x42,5 cm. Montagem através de rebites. Dimensões mínima: Altura: 1,85 m, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm. Exigência: fabricado com base nas normas da ABNT. Garantia mínima de 12 meses. Deverá ser montado pela empresa contratada.														RS 2.392,50			RS 2.392,50		RS 1.555,50	RS 600,00	RS 1.516,00	RS 9.096,00	
5	17	257108	Armário com duas portas- Descritivo: armário com duas portas, corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postformado, bordas frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores confeccionados em alumínio (acabamento fosco). 03 prateleiras internas, confeccionadas em madeira aglomerada 15 ou 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trellado. COR: branca, medindo 1,60 X 0,95 X 0,50 – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses. Exigência: fabricado com base nas normas da ABNT. Deverá ser montado pela empresa contratada.													RS 288,00	RS 1.567,50			RS 927,75		RS 750,00			RS 838,87	RS 14.260,79
6	9	414396	Autoclave Horizontal de Mesa: Capacidade de no mínimo 42 litros- Descritivo: Autoclave Horizontal de mesa capacidade mínima de 42 litros. Controle totalmente automático que deve ser realizado através de microcontrolador Seleção de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revisada externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três) anos, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrolítica, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x69 cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Ação de Temperatura: 120 a 134°C Ciclo: até 60 minutos. Tempo de secagem: até 45 minutos. Precisão e tempo de resistência: tipo PT 100. Sistema Hidráulico e Bomba de Vácuo: com filtro de bronze, elementos filtrantes em aço inoxidável. Válvula solenóide: em latão forjado tipo diafragma. Válvula de Segurança: construída em latão. Câmara: deve ser em aço inoxidável, com garantia de 03 anos de garantia revisada externamente com material isolante ao calor que além de otimizar o seu consumo de energia deve conservar a temperatura do ambiente. O adicionamento da água na câmara interna da autoclave deverá ser automático, assim como o ciclo deverá ser automático. Bandeja: confeccionada em aço inoxidável, totalmente perfurada, para permitir uma boa circulação de vapor. Tampa/porta: em aço inoxidável, laminado, com garantia de 03(três) anos, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Sistema de fechamento da Porta Dispositivo que impeça o funcionamento do equipamento com a porta aberta. Deve ser construída de forma robusta e dotada internamente com um rolamento de encosto que proporcione maior segurança e suavidade no manuseio. Cabos: devem ser de baquelite (isolamento ao calor). Resistência: deve ser níquel cromo, blindada em cabo de aço inoxidável Gabinete: deve ser em chapa de aço inoxidável reforçado, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrolítica, externa e interna. Deve apresentar abertura para ventilação tipo veneziana. Deve possuir chave on/off, manômetro display e teclas de controle. Sistema Eletrônico de Segurança: Deve desligar automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. Sistema Mecânico e Elétrico de Segurança: Deve possuir válvula de alívio, fusível de proteção, termostato de segurança para evitar a queima das resistências e dos materiais em caso de falta de água. Construída com base nas Normas ASME e ABNT, atender a Norma NR 13. Dimensões Externas máximas: 44x56x78cm. Dimensões Internas Mínimas: 30x69 cm. Quantidade Mínima de Bandejas: 02. Potências mínimas: 2400 w. Voltagem: 110/220 v. Garantia mínima de 18 meses para peças e serviços.			RS 7.196,93	RS 7.196,93			RS 14.000,00								RS 12.474,00		RS 12.824,66		RS 6.074,98	RS 11.012,86	RS 9.277,35	RS 83.496,15	
7	6	344981	Balança Antropométrica Adulta- Descritivo: Balança eletrônica digital adulta com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com capacidade para 200 kg, com divisões de pelo menos 100 g, pesagem imediata dispensando precaricamento. Acabamento em tinta eletrolítica. Tapete/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em borracha sintética e com seletor de voltagem de 110 e 220 v. Afereido pelo INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Deverá acompanhar manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. Exigência: IPEM/INMETRO.			RS 1.622,97	RS 1.622,97			RS 2.500,00								RS 1.897,94		RS 2.198,75		RS 1.040,00	RS 1.545,76	RS 1.601,87	RS 9.611,22	
8	4	399559	Balança Eletrônica Pedilítrica 15 kg- Descritivo: Balança digital de medição exclusiva para crianças até 2 anos de idade. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em material resistente e de fácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e IPEM/INMETRO fabricada em material resistente, de metal, acrílico, plástico ABS, polipropileno, etc. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante (borracha sintética, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 110/220 V. Afereida e certificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia mínima de 01 (um) ano. Deverá acompanhar manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar gratuitamente o traslado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica. Exigência: IPEM/INMETRO.			RS 1.090,25	RS 1.090,25			RS 800,00								RS 1.254,00		RS 1.027,00		RS 609,50	RS 850,00	RS 894,18	RS 3.576,72	
9	16	270655	Balcão 02 portas- Descritivo: Balcão com duas portas confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, arredadas e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postformado; bordas frontais 180º, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270º. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trellado. COR: branca, medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano.													RS 418,00	RS 1.501,50			RS 959,75		RS 429,00	RS 1.336,80	RS 908,51	RS 14.536,16	
10	55	239740	Balde cilíndrico portas detritos, c/ pedal, capacidade aproximada 10 litros- Descritivo: Balde cilíndrico porta detrito com pedal, capacidade aproximada de 10 litros em aço inoxidável, tampa acionada por pedal. Garantia mínima de 01 (um) ano. Exigência: fabricado com base nas normas da ABNT.							RS 250,00			RS 361,98				RS 222,75		RS 278,24		RS 110,00	RS 164,19	RS 184,14	RS 10.127,70		
11	11	405828	Banqueta giratória tipo mocho- Descritivo: Banqueta giratória tipo mocho totalmente em aço inoxidável, altura regulável com apoio para os pés. Altura mínima de 0,46 m X máximo de 0,61 m. Estofamento resistente e impermeável e com base rígida, revestimento em PVC e espuma de densidade controlada que permite limpeza e desinfecção. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. Exigência: fabricado com base nas normas da ABNT.			RS 530,48	RS 530,48			RS 600,00							RS 742,50		RS 671,25		RS 577,50	RS 643,10	RS 630,61	RS 6.936,71		
12	160	383628	Cadeira espaço saúde e recepção (cadeira empilhável)- Descritivo: Cadeira empilhável, confeccionada em tubo de aço abalço, com encostos laterais para transformar em longarina. Assento e encosto em polipropileno na cor preta. Peso suportado: 150 kg. Garantia 12 meses. Exigência: fabricado com base nas normas da ABNT.														RS 346,50		RS 346,50		RS 144,00	RS 245,25		RS 39.240,00		

