

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Caixa passagem**

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Concreto , Componentes: Tampa E Fundo Com Brita , Modelo: Padrão , Dimensões: 60 X 60 X 70 CM, Tipo: Externa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 63,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

2 - Caixa medição

Descrição Detalhada: Caixa Medição Tipo Medidor: Saga , Padrão: Coelba

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 25

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 224,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (25)

3 - Conexão canaleta

Descrição Detalhada: Conexão Canaleta Material: Pvc Rígido Antichama , Aplicação: Canaleta Pvc , Angulação: 90° , Cor: Branca , Tipo: Curva Plana , Tamanho: 20 X 10 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

4 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Potência Nominal: 20 W, Aplicação: Ambiente Interno , Tipo Base: E-27 , Tipo Bulbo: 4u , Tensão Nominal: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 24,81

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (200)

5 - Lâmpada vapor sódio alta pressão

Descrição Detalhada: Lâmpada Vapor Sódio Alta Pressão Potência Nominal: 250 W, Tipo Base: E40 , Tipo Bulbo: Tubular , Tensão Nominal: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 47,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

6 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Cor: Amarela , Tipo: Flexível , Material Condutor: Cobre , Tensão: 750 V, Bitola: 6 MM2, Material Isolamento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 6,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (400)

7 - Reator lâmpada vapor sódio

Descrição Detalhada: Reator Lâmpada Vapor Sódio Tipo: Vaporizado , Características Adicionais: Metálico/Sódio , Tipo Uso: Externo , Potência Nominal Lâmpada: 150

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 131,04

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

8 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Cor: Azul , Tipo: Flexível , Material Condutor: Cobre , Tensão: 750 V, Bitola: 10 MM2, Material Isolamento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 600

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 9,55

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (600)

9 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 150 A, Funcionamento: Magnético , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 384,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

10 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Formação Condutor: 1 Fio MM, Aplicação: Reparo Circuito Elétrico , Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Seção Nominal: 10 MM2, Têmpera Condutor: Mole , Características Adicionais: Sem Chumbo , Material Condutor: Cobre , Material Isolamento: Termoplástico De Pvc Antichama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 18,71

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

11 - Ducha higiênica

Descrição Detalhada: Ducha Higiênica Material: Plástico , Comprimento: 1 M, Diâmetro: 1,2 POL, Características Adicionais: Com Registro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 258,82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (40)

12 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Manutenção Elétrica , Tensão Isolamento: 750 V, Seção Nominal: 6 MM2, Classe Encordoamento: 4 , Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Cobertura: Preta , Características Adicionais: Certificação Inmetro , Normas Técnicas: Nbr13248 , Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 34,32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

13 - Caixa junção

Descrição Detalhada: Caixa Junção Material: Plástico , Acabamento: Natural , Modelo: Arstop , Aplicação: Instalação Ar Condicionado , Comprimento: 145 MM, Cor: Bege , Tipo: Sobrepor , Largura: 120 MM, Características Adicionais: Com Espelho, Furo Para 1 Disjuntor E 1 Tomada Em-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 148,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

14 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Liga Cobre Estanhado , Fixação Dos Condutores: Por Porca , Tipo Construtivo: Parafuso Fendido , Seção Nominal Condutor: 16 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (1000)

15 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Seção Nominal: 2 X 2,5 MM2, Cor: Branco , Tipo: Flexível / Paralelo , Características Adicionais: 70 °C , Material Condutor: Cobre Eletrolítico , Tensão: 750 V, Material Isolamento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 5,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (1500)

16 - Lâmpada fluorescente compacta

Descrição Detalhada: Lâmpada Fluorescente Compacta Potência Nominal: 25 W, Tipo: Eletrônica , Tipo Base: Roscável E-27 , Tensão Nominal: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 128,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (150)

17 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led , Potência Nominal: 18 W, Aplicação: Iluminação , Vida Média: 25.000 H, Fluxo Luminoso: Mín. 1850 LM, Cor: Branca , Tipo Base: G13 , Tensão Nominal: Bivolt , Formato: Tubular T8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 600

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 21,11

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (600)

18 - Poste concreto duplo t

Descrição Detalhada: Poste Concreto Duplo T Material: Concreto Armado , Resistência Nominal: 1.500 N, Comprimento Nominal: 7 M, Dimensões Topo: 120 X 100 MM, Dimensões Base: 232 X 170 MM, Distância Entre Furos: 100 MM, Furação Cabo Terra: Sem Furação , Quantidade Furos Face A: 12 UN, Quantidade Furos Face B: 13 UN, Distância Topo Ao Primeiro Furo Face A: 200 MM, Distância Topo Ao Primeiro Furo Face B: 150 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 533,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

19 - Cabo elétrico multiplexado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Multiplexado Tensão Isolamento: 1,2 KV, Material Do Condutor: Cobre , Formação Do Cabo: 10 MM2, Características Adicionais: Quantidade De Fase 2 E 1 Neutro , Material Isolamento: Pvc Termofixo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 23,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

20 - Alça pré-formada distribuição

Descrição Detalhada: Alça Pré-Formada Distribuição Material: Aço Carbono Revestido Com Alumínio , Aplicação: Cabo Elétrico Nú Ca E Caa , Bitola Do Cabo Caa: 2 AWG, Bitola Do Cabo Ca: 2 AWG, Número De Fios Do Condutor: 7 , Código De Cor: Vermelho , Formação Do Cabo Caa: 6/1 , Comprimento: 625 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

21 - Alça pré-formada distribuição

Descrição Detalhada: Alça Pré-Formada Distribuição Material: Aço Carbono , Aplicação: Cabo Elétrico Nú Cobre , Seção Cabo De Cobre: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

22 - Alça pré-formada distribuição

Descrição Detalhada: Alça Pré-Formada Distribuição Material: Aço Carbono , Aplicação: Cabo Elétrico Nú Cobre , Seção Cabo De Cobre: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

23 - Alça pré-formada distribuição

Descrição Detalhada: Alça Pré-Formada Distribuição Material: Aço Carbono , Aplicação: Cabo Elétrico Nú Cobre , Seção Cabo De Cobre: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

24 - Alicates

Descrição Detalhada: Alicates Aplicação: Medidor Capacitância Abb Tipo Cb10 , Referência Fabricante: B08-Pi (Chauvin Arnoux)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 114,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (8)

25 - Arruela eletroduto

Descrição Detalhada: Arruela Eletroduto Material: Alumínio , Tipo: Roscável , Bitola: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

26 - Arruela eletroduto

Descrição Detalhada: Arruela Eletroduto Material: Liga De Alumínio , Tipo Rosca: Roscável , Diâmetro Nominal: 1 1/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

27 - Arruela eletroduto

Descrição Detalhada: Arruela Eletroduto Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanizado , Bitola: 2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

28 - Arruela eletroduto

Descrição Detalhada: Arruela Eletroduto Material: Pvc Rígido , Tipo Rosca: Roscável , Diâmetro Nominal: 2 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

29 - Arruela eletroduto

Descrição Detalhada: Arruela Eletroduto Material: Alumínio Silício , Aplicação: Eletroduto De Pvc Rígido , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

30 - Arruela eletroduto

Descrição Detalhada: Arruela Eletroduto Material: Aço , Tamanho: 3/4 POL, Tratamento Superficial: Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

31 - Balde combate incêndio

Descrição Detalhada: Balde Combate Incêndio Capacidade: 545 L, Peso: 35 KG, Aplicação: Helicóptero , Tipo Uso: Combate Incêndio , Tipo Válvula: Bóia E Encaixe , Características Adicionais: Sacolas Para Transporte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 171,55

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (4)

32 - Base relé fotoelétrico iluminação

Descrição Detalhada: Base Relé Fotoelétrico Iluminação Material: Polipropileno Injetado Tratado Estabilizadores De , Uso: Fotocélula , Material Contato: Latão Estanhado Preso Ao Corpo Por Sist.Rebitagem , Fixação: Em Aço Sae-1010/20 C/Acabamento Galvanizado A Fogo , Corrente Nominal: 10 A, Características Adicionais: Permite Retirada Da Tomada S/Desconectar Os Cabos , Tipo Conductor: Com Cores De Identificação E Isolados Em Pvc , Tensão Nominal: 127/220 V, Tipo Montagem: Encaixe Na Tomada Conformado Nylon Com Alto Poder

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

33 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Referência: 326033059 , Material: Porcelana , Aplicação: Refrigerador Consul Dup. Frostfree Crm 44 , Tipo Base: E-27 , Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo Lâmpada: Incandescente , Potência Máxima: 70

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

34 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Porcelana , Material Contato: Latão , Tipo: Rosqueável , Tipo Base: E-40 , Tipo Lâmpada: Incandescente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

35 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Broca Baixa Rotação Referência: N° 2 (35) , Material: Aço Inoxidável , Característica Adicional: La Axxess , Comprimento: 19 MM, Tipo: Contra Ângulo , Formato: Espiral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

36 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Broca Baixa Rotação Referência: Nº 1 (20) , Material: Aço Inoxidável , Característica Adicional: La Axxess , Comprimento: 19 MM, Tipo: Contra Ângulo , Formato: Espiral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

37 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Broca Baixa Rotação Referência: Ref. 8 , Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Comum , Tipo: Contra Ângulo , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Esférica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,29

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

38 - Broca baixa rotação

Descrição Detalhada: Broca Baixa Rotação Referência: Ref. 8 , Tipo Corte: Corte Médio , Material: Aço Comum , Tipo: Contra Ângulo , Tipo Haste: Haste Regular , Formato: Esférica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,08

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

39 - Bucha eletroduto

Descrição Detalhada: Bucha Eletroduto Material: Pvc , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,77

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

40 - Bucha eletroduto

Descrição Detalhada: Bucha Eletroduto Material: Pvc , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,59

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

41 - Bucha eletroduto**Descrição Detalhada:** Bucha Eletroduto Material: Pvc , Bitola: 3/4 PO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 7,58**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02**Local de Entrega (Quantidade):** Bandeirantes/PR (50)**42 - Bucha eletroduto****Descrição Detalhada:** Bucha Eletroduto Material: Pvc , Bitola: 3/4 PO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 9,67**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02**Local de Entrega (Quantidade):** Bandeirantes/PR (50)**43 - Bucha eletroduto****Descrição Detalhada:** Bucha Eletroduto Material: Pvc , Bitola: 3/4 PO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 2,86**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02**Local de Entrega (Quantidade):** Bandeirantes/PR (50)**44 - Cabeçote eletroduto****Descrição Detalhada:** Cabeçote Eletroduto Material: Alumínio , Tipo: Encaixe , Características Adicionais: Com Parafusos , Bitola: 1 PO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 5,46**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02**Local de Entrega (Quantidade):** Bandeirantes/PR (10)**45 - Cabeçote eletroduto****Descrição Detalhada:** Cabeçote Eletroduto Material: Alumínio , Tipo: Encaixe , Características Adicionais: Com Parafusos , Bitola: 1 1/2 PO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 12,84**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Bandeirantes/PR (10)**46 - Cabeçote eletroduto****Descrição Detalhada:** Cabeçote Eletroduto Material: Alumínio , Tipo: Encaixe , Características Adicionais: Com Parafusos , Bitola: 1 PO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 10**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 15,98**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Bandeirantes/PR (10)

47 - Cabo elétrico controle

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Controle Material Cobertura: Pvc , Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 16 MM2, Temperatura Máxima Operação: 90 °C, Classe De Encordoamento: 2 , Material Do Condutor: Cobre , Cor Da Cobertura: Preta , Características Adicionais: Rígido , Comprimento Nominal: 100

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 20,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

48 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Aplicação: Circuito Serviço De Segurança , Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 25 MM2, Temperatura Condutor: Mole , Classe De Encordoamento: 5 , Tipo: Unipolar , Material Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Barreira Em Mica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 44,04

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

49 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Aplicação: Circuito Serviço De Segurança , Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 35 MM2, Temperatura Condutor: Mole , Classe De Encordoamento: 5 , Tipo: Unipolar , Material Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Barreira Em Mica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 57,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

50 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Aplicação: Circuito Serviço De Segurança , Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 50 MM2, Temperatura Condutor: Mole , Classe De Encordoamento: 5 , Tipo: Unipolar , Material Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Barreira Em Mica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 85,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

51 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Categoria: 6 , Material Revestimento: Termoplástico De Alta Qualidade , Material Condutor: Cobre Eletrolítico , Tipo Cabo: Patch Cord

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 7,54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (3000)

52 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Aplicação: Conexão De Rede , Categoria: 6 , Padrão Cabeamento: T568-A , Conector: Rj-45 , Comprimento: 1,5 M, Cor: Preta , Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama , Material Condutor: Cobre Nú , Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: Trançado 4 Pares , Tipo Cabo: Utp 4 Pares Padrão Tia 568a

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 2,53

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (3000)

53 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Temperatura Operação: 70 °C, Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Formação Do Cabo: 2 X 2,5 MM2, Tipo: Pp , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 9,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (1000)

54 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre , Formação Do Cabo: 3 X 4 MM2, Tipo: Pp Trifásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 17,52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

55 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Formação Condutor: 3 X 6 MM, Tensão Isolamento: 1 KV, Material Do Condutor: Cobre , Tipo: Pp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 26,47

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

56 - Caixa tomada

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico, Aplicação: Instalações Elétricas, Quantidade Tomadas Saída: 1 UN, Dimensões: 70 X 50 X 40 MM, Tipo: Módulo De Tomada, Formato Corpo: Retangular, Características Adicionais: Com Tampa, Cor Corpo: Branca, Posição Relativa: Sobrepor,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (150)

57 - Caixa tomada

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico, Aplicação: Sistema X, Categoria: 6e, Quantidade Tomadas Saída: 2 UN, Características Adicionais: Crimpagem Cabo U/Utp E Pinagem T568a/B, Tipo Saída: 2 Conectores Keystone Fêmea Rj45, Tipo Fixação: Parafusos Ou Fita Adesiva Dupla Face, Posição Relativa: Sobrepor,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,17

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

58 - Caixa medição

Descrição Detalhada: Caixa Medição Tipo Medidor: Saga , Padrão: Coelba

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 391,52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (1)

59 - Conexão canaleta

Descrição Detalhada: Conexão Canaleta Material: Pvc Auto-Extinguível , Tipo: Conexão Parede Teto , Tamanho: 55 X 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 47,16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

60 - Capacitor fixo cerâmico

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Cerâmico Tolerância: +/- 10% PER, Tensão Nominal: 25 V, Capacitância Nominal: 33 Uf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 48,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

61 - Capacitor fixo cerâmico

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Cerâmico Tolerância: +/- 10% PER, Tensão Nominal: 63 V, Capacitância Nominal: 10 Uf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

62 - Chave liga,desliga**Descrição Detalhada:** Chave Liga/Desliga Corrente Alimentação: 15**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 50**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 30,71**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Bandeirantes/PR (50)**63 - Chave fenda****Descrição Detalhada:** Chave Fenda Material Haste: Aço Cromado Trefilado , Bitola: 1/4 X 10 PO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 15**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 19,67**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Bandeirantes/PR (15)**64 - Chave fenda****Descrição Detalhada:** Chave Fenda Acabamento Superficial Haste: Niquelado E Cromado , Comprimento: 300 MM, Tipo Ponta: Chata , Características Adicionais: Ponta Fosfatizada , Normas Técnicas: Din 963, 964 E 8245 , Material Cabo: Polipropileno , Material Haste: Aço Vanádio 50crv4 / 73mov52 , Tamanho Ponta: 6,5 X 1,2 MM, Bitola: 1/4 X 8 PO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 15**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 11,36**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,05**Local de Entrega (Quantidade):** Bandeirantes/PR (15)**65 - Chave fenda****Descrição Detalhada:** Chave Fenda Tipo Ponta: Chata , Características Adicionais: Isolação 1000v , Material Cabo: Elastômero , Material Haste: Cromo Vanádio Temperado , Comprimento Haste: 100 MM, Bitola: 3/16 X 6 PO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 5**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 9,11**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,02**Local de Entrega (Quantidade):** Bandeirantes/PR (5)**66 - Chave ajustável****Descrição Detalhada:** Chave Ajustável Material: Aço Cromo Vanádio , Tipo: Inglesa , Tamanho: 10 PO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Quantidade Total:** 5**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável**Quantidade Máxima para Adesões:** 0**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Valor Unitário (R\$):** 91,14**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Bandeirantes/PR (5)

67 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Tipo Ponta: Philips , Características Adicionais: Haste Niquelada E Cromada , Material Cabo: Polipropileno , Material Haste: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 1/4" X 8" PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (15)

68 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Tipo Ponta: Philips , Material Cabo: Polipropileno , Material Haste: Carbono Temperado , Bitola: 3/16" X 5"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

69 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Acabamento Superficial Haste: Niquelado E Cromado , Tipo Ponta: Philips , Características Adicionais: Ponta Fosfatizada/Cabo Ergonômico , Material Cabo: Polipropileno , Material Haste: Aço Cromo Vanádio , Comprimento Haste: 200 MM, Bitola: 3/16 X 8 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (15)

70 - Chave fenda

Descrição Detalhada: Chave Fenda Tipo Ponta: Chata , Características Adicionais: Haste Niquelada E Cromada , Material Cabo: Polipropileno , Material Haste: Aço Cromo Vanádio , Bitola: 5/16" X 8" PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (15)

71 - Chuveiro elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro Elétrico Material: Termoplástico , Tensão Operação: 127 V, Variações Temperatura Água: 3 , Cor: Branca , Características Adicionais: Capa Isolante Interna/Contatos Liga Prata , Potência: 5.400

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 79,75

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

72 - Chuveiro elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro Elétrico Material: Termoplástico , Tensão Operação: 220 V, Variações Temperatura Água: 3 , Cor: Branca , Características Adicionais: Mangueira E Ducha Manual E Suporte Para Fixação , Potência: 5.500

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 81,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (40)

73 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Porcelana , Tipo: Pressão H-0370

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,75

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

74 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Material: Bronze , Fixação Dos Condutores: Por Pressão , Tipo Construtivo: Parafuso Fendido , Seção Nominal Condutor: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

75 - Conector aterramento

Descrição Detalhada: Conector Aterramento Material: Liga Cobre , Fixação Dos Condutores: Por Grampo U, Porca E Arruela De Pressão , Tratamento Superficial: Estanhado , Características Condutores: 2 Cabos 16-70mm2 , Conexão: Cabo A Haste , Material Elemento Fixação: Aço Carbono Zincado A Quente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,61

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

76 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Material: Cobre Eletrolítico , Aplicação: Manutenção Elétrica , Tipo: Split Bolt , Característica Condutor: Fio Até 10mm2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

77 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Tipo: Split Bolt , Característica Condutor: Cabo - 120mm2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 75,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

78 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Material: Bimetálico , Tipo: Split Bolt , Características Adicionais: Derivação 2,5-16. , Bitola: 16 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

79 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Tipo: Split Bolt , Característica Condutor: Cabo - 25mm2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

80 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Material: Cobre , Tipo: Cunha , Bitola: 10 - 35 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,81

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

81 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Tipo: Split Bolt , Característica Condutor: Cabo - 50mm2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 40,26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

82 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Material: Polietileno , Quantidade Borne: 12 , Cor: Preta , Tipo: Cunha , Bitola: 4 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,57

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

83 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Tipo Passagem: Sak , Componente: Separador , Tipo: Terminal , Características Adicionais: Fixa Por Mola , Bitola: 1,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,02

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

84 - Contator Auxiliar

Descrição Detalhada: Contator Auxiliar Modelo: Ca2kn22 (Telemecanique) , Tensão Máxima Operação: 127 V, Número E Tipo De Contatos: 2na + 2nf , Tensão Nominal Bobina: 24

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 104,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (15)

85 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tensão Trabalho: 690 V, Aplicação: Bomba De Circulação , Corrente Trabalho: 25 A, Número E Tipo De Contatos Auxiliares: 1nf , Ligações: Conexão Elétrica=Cabo 1,5m Rosca=1 1/2" Bspt , Características Adicionais: (Corpo-Visor)=Pc Transparente , Pressão Máxima De , Tensão Nominal Bobina: 220 VCA, Temperatura Trabalho: 1°C A 60°C °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 140,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (15)

86 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Número Pólos: 3 , Tensão Trabalho: 220 V, Aplicação: Motor Do Picador De Carne Hobart 4b12-2 , Corrente Trabalho: 32 A, Tipo: Trifásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 163,68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (15)

87 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Número Pólos: 3 , Tensão Trabalho: 220 V, Aplicação: Acionamento Motor Elétrico , Frequência: 60 HZ, Corrente Trabalho: 45 A, Número E Tipo De Contatos Principais: 2na + 2nf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 351,03

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

88 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Modelo: Caixa Moldada , Número Pólos: 2 , Capacidade Interrupção Simétrica: 4,5 KA, Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 16 A, Frequência Nominal: 60 HZ, Funcionamento: Termomagnético , Normas Técnicas: Nbrnm 60898/Nbriec 60947-2 , Padrão: Din , Tensão Nominal: 120

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 34,09

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

89 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Número Pólos: 2 , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 20 A, Tipo: Mini , Funcionamento: Termomagnético

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 48,02

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

90 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Bifásico , Curva De Disparo: B , Corrente Nominal: 32 A, Tipo: Easy9 , Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 46,56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

91 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Número Pólos: 2 , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Tipo: Mini , Funcionamento: Termomagnético

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 45,31

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

92 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Número Pólos: 2 , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 50 A, Funcionamento: Termomagnético , Normas Técnicas: Nbr 5.283/73 , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 50,94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

93 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Número Pólos: 2 , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 70 A, Funcionamento: Termomagnético , Normas Técnicas: Nbr 5.283/73 , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 66,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

94 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

95 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Monopolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 20 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

96 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Monofásico , Curva De Disparo: B , Corrente Nominal: 32 A, Tipo: Easy9 , Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,45

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (40)

97 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Acionamento: Alavanca , Número Pólos: 1 , Tensão Máxima Operação: 230/400 VCA, Fixação: Trilho Din , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético , Normas Técnicas: Nbr Iec 60898 , Operação: Manual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

98 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Monofásico , Curva De Disparo: B , Corrente Nominal: 50 A, Tipo: Easy9 , Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,71

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

99 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 100 A, Funcionamento: Magnético , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 203,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

100 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 200 A, Funcionamento: Magnético , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 516,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

101 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Número Pólos: 3 , Corrente Nominal: 30 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Nema

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 229,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

102 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Aplicação: Instalações Elétricas , Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Corrente Nominal: 50 A, Funcionamento: Termomagnético , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 109,72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

103 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Acionamento: Alavanca , Modelo: Caixa Moldada , Número Pólos: 3 , Tensão Máxima Operação: 500 VCA, Corrente Nominal: 70 A, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Funcionamento: Termomagnético , Operação: Manual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 137,37

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

104 - Escada extensível de alumínio

Descrição Detalhada: Escada Extensível De Alumínio Material: Duralumínio , Tipo Degraus: 2x11 , Capacidade: 120 KG, Tipo Sapata: Antiderrapante , Quantidade Degraus: 11 UN, Altura Fechada: 3,60 M, Altura Aberta: 3,40 M, Altura Estendida: 6,30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 771,85

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (2)

105 - Escada extensível de alumínio

Descrição Detalhada: Escada Extensível De Alumínio Material: Alumínio , Capacidade: 120 KG, Tipo Sapata: Borracha Antiderrapante , Características Adicionais: Com 8 Posições/Trava Segurança Nas Catracas/Andai-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 597,73

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

106 - Escada extensível

Descrição Detalhada: Escada Extensível Material: Fibra De Vidro , Material Degrau: Alumínio , Quantidade Degraus: 38 UN, Altura Fechada: 6,95 M, Altura Aberta: 12 M, Componente: Sistema Extensão C/Catraca Deslizante, Roldamas E , Características Adicionais: Degraus Redondo, Longarinas Em Formato 'U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.114,28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (1)

107 - Escada fibra vidro

Descrição Detalhada: Escada Fibra Vidro Altura: 6 M, Quantidade Degraus: 28 UN, Altura Estendida: 10,80 M, Características Adicionais: Degraus Em Alumínio/Ferragens Aço 1020 Galvanizado , Peso: 31 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.211,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (2)

108 - Filtro linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Componentes: Gabinete Plástico, Chave Liga/Desliga Embutida , Comprimento Cabo: 3 M, Características Adicionais: Proteção De Sobretensão Até 60 Joules (10/1000µS) , Normas Técnicas: Novo Padrão Nbr 14136 E Nbr 13249 , Quantidade Saída: 5 Tomadas Tripolares Polarizadas , Tensão Alimentação: 110/220 V, Corrente Máxima: 25

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 56,83

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

109 - Filtro linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Características Adicionais: Com Chave , Quantidade Saída: 5 Tomadas Com 3 Pinos Tipo Fêmea Com Aterramento , Tensão Alimentação: 110/220 V, Corrente Máxima: 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 47,79

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

110 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Flexível / Paralelo , Material Condutor: Cobre , Diâmetro Nominal: 1,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 600

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 8,56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (600)

111 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Cor: Preto , Tipo: Flexível , Material Condutor: Cobre , Tensão: 750 V, Bitola: 16 MM2, Material Isolamento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 19,65

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (300)

112 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Flexível / Paralelo , Características Adicionais: Cristal , Material Condutor: Cobre , Diâmetro Nominal: 2,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 3,08

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (2000)

113 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Têmpera Condutor: Mole , Tipo: Flexível , Características Adicionais: Isolamento P/1000 Volts, C/150 M Comprimento , Material Condutor: Cobre , Bitola: 25 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 29,91

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (200)

114 - Fio elétrico isolado

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Isolado Temperatura Operação: 70 °C, Seção Nominal: 5 MM2, Têmpera Do Condutor: Mole , Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Plastichumbo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 44,64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (200)

115 - Fio Elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Cor: Vermelho , Tipo: Flexível , Material Condutor: Cobre , Diâmetro Nominal: 4 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 4,44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (400)

116 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Cor: Verde , Tipo: Flexível , Material Condutor: Cobre , Diâmetro Nominal: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 74,33

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

117 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Flexível / Paralelo , Material Condutor: Cobre , Bitola: 2x1 MM, Material Isolamento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 10,69

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

118 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Aplicação: Serviço Manutenção Elétrica , Seção Nominal: 2 X 1,5 MM2, Tipo: Paralelo , Material Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1000

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 4,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (1000)

119 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Cor: Branco , Tipo: Flexível / Paralelo , Material Condutor: Cobre , Tensão: 750 V, Bitola: 2 X 4 MM2, Material Isolamento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 600

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 8,18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (600)

120 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Característica Adicionais: Anti-Chama , Cor: Preta , Tipo: Rígido , Material Condutor: Cobre , Bitola: 10 MM2, Material Isolamento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 15,69

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

121 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Crepe , Comprimento: 50 M, Tipo: Monoface , Largura: 18 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

122 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc Anti-Chama , Largura Nominal: 10 MM, Características Adicionais: De Alta Tensão , Comprimento Nominal: 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 30,42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (5)

123 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama , Aplicação: Instalações Elétricas , Comprimento: 20 M, Cor: Preta , Largura: 19 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,91

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

124 - Passa fio

Descrição Detalhada: Passa Fio Material: Aço , Comprimento: 20 M, Características Adicionais: Com Ponta Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 43,67

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

125 - Conector aterramento

Descrição Detalhada: Conector Aterramento Material: Liga Cobre , Fixação Dos Condutores: Por Grampo U, Porca E Arruela De Pressão , Tratamento Superficial: Estanhado , Características Condutores: 2 Cabos 16-70mm² , Conexão: Cabo A Haste , Material Elemento Fixação: Aço Carbono Zincado A Quente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 91,66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

126 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Aplicação: Instalações Elétricas , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Bipolar Simples , Características Adicionais: Com Tampa , Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 250 V, Tipo Acionamento: Botão On/Off , Posição Relativa: Sobrepor , Formato: Quadrada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

127 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Material: Pvc Rígido , Aplicação: Instalações Elétricas , Cor: Branca , Corrente Nominal: 10 A, Dimensões: 4 X 2 POL, Tipo: Bipolar , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

128 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Aplicação: Instalações Elétricas , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Paralelo_(Three-Way) , Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 250 V, Tipo Acionamento: Tecla Dupla , Posição Relativa: Sobrepor , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

129 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Triplo , Tensão Nominal: 250 V, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Quantidade Pólos: 3 U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 20,23

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

130 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led , Potência Nominal: 40 W, Temperatura De Cor: 3500 A 6500 K, Tipo Base: E-27 , Tensão Nominal: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 44,55

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

131 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led , Potência Nominal: 40 W, Temperatura De Cor: 6500 K, Tipo Base: E-40 , Tensão Nominal: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 56,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (300)

132 - Lâmpada fluorescente compacta

Descrição Detalhada: Lâmpada Fluorescente Compacta Potência Nominal: 85 W, Cor: Branca , Tipo Base: Roscável E-27 , Tipo Bulbo: Espiral , Tensão Nominal: 110/220 V, Fator Potência: Mínimo 92 PE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 153,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (150)

133 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Lâmpada Halógena Comprimento Máximo: 120 MM, Potência Nominal: 100 W, Aplicação: Iluminação De Ambientes , Vida Média: 2000 H, Intensidade Luminosa: A 1 Metro 5306 LM, Abertura Facho: 30 GRA, Tipo Base: E-27 , Tipo Bulbo: Par 38 , Diâmetro Máximo: 120 MM, Tensão Nominal: 130

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 24,88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

134 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Lâmpada Halógena Potência Nominal: 100 W, Abertura Facho: 30 GRA, Cor: Branca , Tipo Base: E-27 , Tipo Bulbo: Par 38 , Tensão Nominal: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 22,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (20)

135 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Modelo: Portátil , Temperatura De Cor: 6.500 K, Tipo: Emergência , Tensão Nominal: 110/220 V, Quantidade Lâmpadas: 30 UN, Tipo Lâmpada: Led

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 46,09

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

136 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Aplicação: Instalações Elétricas , Cor: Cinza , Tipo: Chapa Lisa , Características Adicionais: Para Conexão Tubo Eletroduto Condulete De 3/4 , Bitola: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

137 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Polietileno De Alta Densidade (Pead) , Bitola: 1 1/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,69

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

138 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Aplicação: Tubo Eletroduto Condutele De 2 Pol , Cor: Preta , Bitola: 2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

139 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Aço , Características Adicionais: Sem Rebarba Interna , Tratamento Superficial: Galvanizado A Fogo , Normas Técnicas: Nbr 5598 , Tipo Fixação: Roscável , Tipo Rosca: Bsp , Bitola: 2 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

140 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Anti-Chama , Aplicação: Instalações Elétricas , Cor: Vermelha , Tipo: Sobrepor , Características Adicionais: Para Conexão Tubo Eletroduto Condutele De 3/4 , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,63

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

141 - Mangueira aspiralada

Descrição Detalhada: Mangueira Aspiralada Material: Metálico , Tipo: Copex , Características Adicionais: Galvanizada , Bitola: 1 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 3,90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (200)

142 - Mangueira aspiralada

Descrição Detalhada: Mangueira Aspiralada Material: Polietileno , Aplicação: Instalação Elétrica , Características Adicionais: Flexível Corrugada , Bitola: 3/4 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 2,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (200)

143 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Inox 304 , Comprimento: 50 MM, Diâmetro: 10 MM, Tipo: Cabeça Sextavada , Normas Técnicas: Din 933, Classe 8.8 , Tipo Rosca: Métrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

144 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço , Comprimento: 12 MM, Diâmetro: M5 X 12 MM, Tipo: Cabeça Cilindrica Sextavado , Características Adicionais: Passo: 0,70 Mm , Tratamento Superficial: Fosfatizado , Normas Técnicas: Din 267 , Tipo Rosca: M-5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (200)

145 - Parafuso rosca madeira

Descrição Detalhada: Parafuso Rosca Madeira Material: Aço Carbono , Comprimento: 90 MM, Diâmetro Corpo: 6 MM, Tratamento Superficial: Bicromatizado , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Fenda: Phillips

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

146 - Parafuso Rosca Madeira

Descrição Detalhada: Parafuso Rosca Madeira Material: Aço Carbono , Acabamento Superficial: Não Aplicável , Comprimento: 22 MM, Diâmetro Corpo: 5,50 MM, Tratamento Superficial: Bicromatizado , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Fenda: Retá

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,77

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

147 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Número Pólos: 2 P + T , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Fêmea , Características Adicionais: Com Carcaça De Plástico Auto Extinguível E Contatos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

148 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Número Pólos: 2 P + T , Corrente Nominal: 20 A, Tipo: Fêmea , Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: Redondo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

149 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Número Pólos: 2 P + T , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Macho , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Tipo Saída: Lateral 90° , Cor Corpo: Cinza , Tensão Nominal: 250

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

150 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Corrente Nominal: 20 A, Tipo: Macho , Tensão Nominal: 250 V, Número Pinos: 2 UN, Formato Pinos: Cilíndrico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,91

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

151 - Plafonier

Descrição Detalhada: Plafonier Material Corpo: Pvc , Cor: Preta , Características Adicionais: Duplo Com Soquetes De Porcelana, Base E-27 , Formato: Redondo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,75

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (300)

152 - Poste concreto duplo t

Descrição Detalhada: Poste Concreto Duplo T Material: Concreto Armado , Resistência Nominal: 1.500 N, Comprimento Nominal: 7 M, Dimensões Topo: 120 X 100 MM, Dimensões Base: 232 X 170 MM, Distância Entre Furos: 100 MM, Furação Cabo Terra: Sem Furação , Quantidade Furos Face A: 12 UN, Quantidade Furos Face B: 13 UN, Distância Topo Ao Primeiro Furo Face A: 200 MM, Distância Topo Ao Primeiro Furo Face B: 150 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 463,74

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (2)

153 - Poste concreto duplo t

Descrição Detalhada: Poste Concreto Duplo T Material: Concreto Armado , Resistência Nominal: 1.500 N, Comprimento Nominal: 7 M, Dimensões Topo: 120 X 100 MM, Dimensões Base: 232 X 170 MM, Distância Entre Furos: 100 MM, Furação Cabo Terra: Sem Furação , Quantidade Furos Face A: 12 UN, Quantidade Furos Face B: 13 UN, Distância Topo Ao Primeiro Furo Face A: 200 MM, Distância Topo Ao Primeiro Furo Face B: 150 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 975,43

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (2)

154 - Poste concreto duplo t

Descrição Detalhada: Poste Concreto Duplo T Material: Concreto Armado , Resistência Nominal: 1.500 N, Comprimento Nominal: 7 M, Dimensões Topo: 120 X 100 MM, Dimensões Base: 232 X 170 MM, Distância Entre Furos: 100 MM, Furação Cabo Terra: Sem Furação , Quantidade Furos Face A: 12 UN, Quantidade Furos Face B: 13 UN, Distância Topo Ao Primeiro Furo Face A: 200 MM, Distância Topo Ao Primeiro Furo Face B: 150 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 982,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (2)

155 - Cabo elétrico multiplexado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Multiplexado Temperatura: 90 °C, Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão , Tensão Isolamento: 1 KV, Material Do Condutor: Alumínio , Formação Do Cabo: 3 X 16 MM2, Designação Usual: Triplex , Normas Técnicas: Nbr 8112 , Material Isolamento: Xlpe

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 500

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 16,56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (500)

156 - Cabo Elétrico Multiplexado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Multiplexado Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão , Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Material Do Condutor: Alumínio , Formação Do Cabo: 3 X 16 MM2, Normas Técnicas: Nbr 8182 , Material Isolamento: Pe

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 35,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

157 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio Injetado , Aplicação: Sistema De Iluminação , Temperatura De Cor: 6.500 K, Fluxo Luminoso: 8.000 LM, Características Adicionais: Haste Direcionável , Tensão Alimentação: Bivolt , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 100 W, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 134,93

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

158 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Acabamento: Epóxi Preto Fosco , Tipo: Mini Set Light , Características Adicionais: Longo,P/Alta Temperatura, Braço Para Uso Suspenso, , Tensão Alimentação: 240 V, Material Refletor: Aço Inox , Tipo Lâmpada: Halógena , Potência Lâmpada: 500 W, Acessórios: Porta Gelatina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 673,92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

159 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio Blindado , Temperatura De Cor: 6000/4000 K, Ângulo De Abertura Da Lente: 120° , Tensão Alimentação: Bivolt V, Tipo Lâmpada: Led Cob (Chip On Board) , Potência Lâmpada: 50 W, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 86,16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (40)

160 - Resistência elétrica

Descrição Detalhada: Resistência Elétrica Potência Nominal: 650 W, Uso: Berço Aquecido , Referência Fabricante: 004.657.025 , Compatibilidade: Modelo Aq 50 Fanem , Tensão Nominal: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 40,21

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

161 - Resistência elétrica

Descrição Detalhada: Resistência Elétrica Potência Nominal: 4.600 W, Uso: Chuveiro Elétrico , Aplicação: Maxi Ducha Lorenzetti , Corrente Nominal: 10 A, Características Adicionais: 3 Temperaturas , Tensão Nominal: 127

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 35,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

162 - Resistência Elétrica

Descrição Detalhada: Resistência Elétrica Potência Nominal: 5700 W, Aplicação: Ducha Marca Hydra , Referência Fabricante: Gorducha 4t , Tensão Nominal: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 35,94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (10)

163 - Armação secundária

Descrição Detalhada: Armação Secundária Material: Aço Carbono , Número De Estribos: 1 , Características Adicionais: 5 Mm De Espessura , Normas Técnicas: Abnt Pb-215 , Proteção Superficial: Galvanização Por Imersão A Quente , Acessórios: Haste E Cupilha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 31,20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

164 - Isolador roldana

Descrição Detalhada: Isolador Roldana Material: Porcelana , Altura: 76 MM, Classe: 53.2 , Tensão Suportável Frequência Ind.A Seco: 25 KV, Tensão Suportável Frequência Ind. Chuva: 12 KV, Cor: Marrom , Normas Técnicas: Nema Kv-1 , Diâmetro Furo: 20 MM, Carga Ruptura Flexão: 1350 KGF, Diâmetro Externo Maior: 79 MM, Formato: 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,79

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

165 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal , Diâmetro: 30, 35, 45, 56, 65 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 390,01

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (3)

166 - Serra copo

Descrição Detalhada: Serra Copo Material: Aço Rápido Bimetal , Diâmetro: 30, 35, 45, 56, 65 MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 38,25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (3)

167 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Referência: 326033059 , Material: Porcelana , Aplicação: Refrigerador Consul Dup. Frostfree Crm 44 , Tipo Base: E-27 , Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo Lâmpada: Incandescente , Potência Máxima: 40

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,06

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

168 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Porcelana , Material Contato: Latão , Tipo: Rosqueável , Tipo Base: E-40 , Tipo Lâmpada: Incandescente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,97

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

169 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

170 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Termoplástico , Características Adicionais: Com Chave Liga/Desliga , Tipo Base: E-27 , Tensão Nominal: 110/220 V, Potência Máxima: 150

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

171 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Número Pólos: 2 P + T , Corrente Nominal: 10 A, Dimensões: 4x2"Ou 4x4" POL, Tipo: Modular De Encaixe , Padrão: Brasileiro , Tensão Nominal: 250

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (200)

172 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Padrão Brasileiro , Corrente Nominal: 20 A, Características Adicionais: Com Tampa , Cor Corpo: Azul , Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: 2p + T

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

173 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla , Número Pólos: 2 P + T , Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol , Corrente Nominal: 10 A, Características Adicionais: Com Espelho , Normas Técnicas: Nbr14136 E Iec60.884 , Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: Pino Cilíndrico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (100)

174 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Modelo: Dupla , Aplicação: Condulete Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 20 A, Características Adicionais: Completa(Caixa, Espelho E Tomada) , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: 2p + T

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,05

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (30)

175 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Padrão Brasileiro , Aplicação: Rede Elétrica , Corrente Nominal: 10 A, Características Adicionais: Sem Espelho , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Tipo Fixação: Encaixe , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: 2p + T

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 400

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (400)

176 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples , Aplicação: Instalação Elétrica , Corrente Nominal: 20 A, Tipo Fixação: Embutir , Cor Corpo: Branca , Tensão Nominal: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

177 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Material: Pvc , Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Interna , Características Adicionais: Sem Espelho De Polos 2p +T , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Cor Corpo: Preta , Tensão Nominal: 250 V, Formato Contato: Redondo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

178 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Referência: Dt-99233.20 (Dutotec) , Corrente Nominal: 20 A, Tipo: Bloco , Normas Técnicas: Nbr 14136 , Cor Corpo: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,95

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,02

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (50)

179 - Ventilador teto

Descrição Detalhada: Ventilador Teto Material Corpo: Aço , Altura: 48 CM, Quantidade Pás: 3 UN, Funções: Ventilação E Exaustão , Cor: Prata , Características Adicionais: Com Luminária, Controle Remoto , Potência: 400 W, Tensão: 220 V, Peso Total: 5,63 KG, Capacidade Ventilação: 10 M2, Material Pás: Madeira Mdf , Rotação Máxima: 420 RP

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 374,07

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Bandeirantes/PR (200)